

# Übersicht Leckstromzangen



Hersteller	Beha-Amprobe	Beha-Amprobe	Benning	C.A	Metrel	Hioki	Hioki	Fluke	Fluke	Megger	Megger
<b>Modell*</b>	<b>ALC-110</b>	<b>CHB5</b>	<b>CM9</b>	<b>F65</b>	<b>MD9272</b>	<b>3283-20</b>	<b>3293-50</b>	<b>368 FC</b>	<b>369 FC</b>	<b>DCM300E</b>	<b>DCM305E</b>
Kleinster Messbereich	6mA	60mA	6mA	60mA	40mA	10mA	30mA	3mA	3mA	30mA	6mA
Auflösung (kleinster Messbereich)	0.001mA	0.01mA	0.001mA	0.01mA	0.01mA	0.01mA	0.01mA	0.001mA	0.001mA	0.01mA	0.001mA
Grundgenauigkeit	±2% + 5 Digits	±0.5% + 5 Digits	±1% + 8 Digits	±1.2% + 5 Digits	±0.8% + 3 Digits	±1.0% + 5 Digits	±1.5% + 5 Digits	±1.0% + 5 Digits	±1.5% + 5 Digits	±1.2% + 5 Digits	±1% + 8 Digits
Anzeigeumfang	6000	9999	6000	9999	3999	1999	6000	3300	3300	3200	6000
Displaybeleuchtung	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Echt-Effektivwert	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Max. Strom	60A	50A	100A	100A	100A	200A	1000A	60A	60A	300A	100A
Durchmesser Zange	30mm	30mm	40mm	28mm	28mm	40mm	24mm	40mm	61mm	40mm	40mm
Zuschaltbarer Oberwellenfilter (Strommessung)	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Speicherfunktionen	Max, Hold	Hold, Min, Max, Peak	Hold, AutoHold, PeakHold	Hold, Max, Delta	Min, Max, Hold	Hold, Min, Max, Mittelwert	Hold, Max, Hold	Hold, Min, Max, Mittelw., Logging	Hold, Min, Max, Mittelw., Logging	Hold	Hold, AutoHold, PeakHold
Auto-Abschaltung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Weitere Funktionen	Tiefpassfilter 50/60Hz, Filter nach EN 61557-16 (Geräteprüfung), Auswählbare Grenzwerte, Zangen-Verriegelung	Spannungsmessung, Frequenzmessung, Oberwellenmessung	Vergleichsfunktion, Helligkeitssensor für automatische Hintergrundbeleuchtung, Balkenanzeige	Spannungsmessung, Widerstandsm., Durchgangsprüfung, Frequenzmessung	Spannungsmessung, Leistungsmessung, Oberwellenmessung, Phasenversch., Leistungsfaktor	Frequenzmessung, Balkenanzeige, hohe Bandbreite 5Hz bis 15kHz, Version mit SCS-Zertifikat: Bestell-Nr. 1261008	Klappfunktion für Anzeigeteil, LCD-Anzeige manuell und automatisch um 180° drehbar	Fluke Connect: Drahtlose Datenübertragung an Smartphone/Tablet/ PC und in Fluke Cloud	Fluke Connect: Drahtlose Datenübertragung an Smartphone/Tablet/ PC und in Fluke Cloud	Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht ca. 125g	Vergleichsfunktion, Helligkeitssensor für automatische Hintergrundbeleuchtung, Balkenanzeige
Sicherheit	CAT III 600V	CAT II 600V CAT III 300V	CAT III 300V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 300V	CAT III 300V	CAT IV 300V CAT III 600V	CAT IV 300V CAT III 600V	CAT III 300V CAT II 600V	CAT III 300V
Bestell-Nr.	1011252	1011137	1321008	1121047	1051067	1261009	1261003	1042205	1042206	1061082	1061131

\* Klicken Sie auf die Modellbezeichnung, um das Produkt im Webshop zu öffnen.

**Recom Electronic AG - Samstagerstr. 45 - CH-8832 Wollerau - Tel. 044 787 1000 - Fax 044 787 1005 - www.recom.ch - info@recom.ch**